

Entretien Jardin

Béton, Pierre reconstituée

Entretien béton, pierre reconstituée

Avant d'utiliser tout produit pour l'entretien de votre revêtement extérieur, il est impératif de connaître les "erreurs à éviter" pour optimiser la durée de vie de votre revêtement extérieur.

1 Préconisation d'entretien général

- **Interdiction** d'utiliser un nettoyeur autre pression sur votre revêtement, ni de nettoyeur à vapeur, favoriser l'utilisation d'un jet d'eau et d'un balai brosse.
- **Interdiction** d'utiliser des produits type acide (chlorhydrique ou autres), ce type de produit peut endommager de façon irrémédiable votre revêtement.
- **Interdiction** d'utiliser de sels de déverglaçage sur des produits en pierre reconstituée, pierre naturelle (calcaire...).
- **Interdiction** d'utiliser du vernis ou de la peinture pour votre revêtement en bois ipé, privilégiez l'huile saturateur qui aura comme effet de pénétrer en profondeur dans les fibres du bois et prolongera sa durée de vie et facilitera l'entretien.

En cas de doute, il est impératif et vivement conseillé de nous contacter dans l'une de nos agences :

- MAINAUD CRÉATION, 01000 **BOURG EN BRESSE** 04 74 23 20 24
- MAINAUD CRÉATION, 71000 **MACON** 03 85 34 57 47
- MAINAUD CRÉATION, 01630 **SAINT GENIS POUILLY** 04 50 20 65 10

2 Entretien son revêtement

Afin de pérenniser l'aspect de votre revêtement extérieur, il est important de procéder, dans l'ordre, à 3 étapes, nous appellerons cela le « N.P.E » :

- **NETTOYAGE** : Avant de protéger son revêtement, il est impératif de procéder à un nettoyage préalable de fond, pour une bonne efficacité des produits de protection.
- **PROTECTION** : Avant toute application, il est impératif qu'un nettoyage ait été effectué. Les produits de protection ont pour but comme le nom l'indique, de protéger le revêtement des agressions de l'environnement (humidité, tâches...). Avant d'utiliser tout produit pour l'entretien de votre revêtement extérieur, il est impératif de connaître les "erreurs à éviter" pour optimiser la durée de vie de votre revêtement extérieur.

Entretien Jardin

Béton,
Pierre reconstituée

MAINAUD
Création

- **ENTRETIEN** : Après avoir protégé son revêtement, un nettoyage au balai brosse + eau (+ éventuellement savon de Marseille) reste nécessaire comme pour l'entretien de sa maison. Des produits plus spécifiques pourront s'ajouter 1 à 2 x /an pour faire perdurer la protection appliquée au préalable.

Tous les produits sont commercialisés dans nos 3 points de ventes, et disponibles sous 1 à 2 semaines.

3 Descriptif de la mise en œuvre des produits

ATTENTION : Avant toute application de produits, il est impératif de faire un test sur une petite surface (assez discrète) pour vérifier que le rendu soit conforme au rendu souhaité !

NETTOYAGE

- Nettoyage de fin de chantier
- Nettoyage de fond périodique
- Condition préalable au traitement



HMK R155
Nettoyant de fond sans acide –
Rendement : env. 10-80 m²/litre
Dilution : 1/10 – 1 :2

Conseil : mouiller au préalable la surface à l'eau claire les surfaces très absorbantes



Appliquer
après dilution



Laisser agir
environ 10
minutes



Brosser avec
un balai-
brosse



Relever la
solution de
nettoyage



Rincer à l'eau
claire



Essuyer et
laisser sécher

Accessoires conseillés : seau, balai-brosse, balai-trapèze, éponge, lame-caoutchouc et gants de protection.

Entretien Jardin

Béton,
Pierre reconstituée

MAINAUD
Création

PROTECTION

- Protection et prévention des tâches
- Pour faciliter le nettoyage des tâches
- Pour simplifier l'entretien courant



HMK S232 sans renforcement de couleur,
Anti-tâches base aqueuse



HMK S234 léger renforcement de couleur,
Anti-tâches extra



HMK S244 renforcement de couleur,
Anti-tâches couleur plus


Rendement et utilisation du produit de protection : env. 5-20 m²/litre.



Condition préalable au traitement



Verser le produit dans le récipient



Appliquer de façon régulière (croiser)



Essuyer le surplus (essuie-tout)



Essuyer avec un chiffon



Laisser sécher et protéger

Accessoires conseillés : récipient pour le produit de traitement, pinceaux ou brosses d'imprégnation, gants de protection. Pour essuyer : lame caoutchouc, essuie-tout et chiffons non colorés.

ENTRETIEN

- Nettoyage courant/quotidien (entretien)
- Propreté et entretien au quotidien
- Prolonge la durée et la protection HMK

Nettoyage courant : balai-brosse + eau + (savon de Marseille)

Nettoyage 1 à 2 fois par an : produit HMK R155



HMK R155 Nettoyant de fond sans acide,
(Même manipulation que l'onglet "nettoyage")