

Entretien Jardin

Revêtement bois

MAINAUD
Création

Entretien bois

Avant d'utiliser tout produit pour l'entretien de votre revêtement extérieur, il est impératif de connaître les "erreurs à éviter" pour optimiser la durée de vie de votre revêtement extérieur.

1 Préconisation d'entretien général

- **Interdiction** d'utiliser un nettoyeur autre pression sur votre revêtement, ni de nettoyeur à vapeur, favoriser l'utilisation d'un jet d'eau et d'un balai brosse.
- **Interdiction** d'utiliser des produits type acide (chlorhydrique ou autres), ce type de produit peut endommager de façon irrémédiable votre revêtement.
- **Interdiction** d'utiliser de sels de déverglaçage sur des produits en pierre reconstituée, pierre naturelle (calcaire...).
- **Interdiction** d'utiliser du vernis ou de la peinture pour votre revêtement en bois ipé, privilégiez l'huile saturateur qui aura comme effet de pénétrer en profondeur dans les fibres du bois et prolongera sa durée de vie et facilitera l'entretien.

En cas de doute, il est impératif et vivement conseillé de nous contacter dans l'une de nos agences :

- MAINAUD CRÉATION, 01000 **BOURG EN BRESSE** 04 74 23 20 24
- MAINAUD CRÉATION, 71000 **MACON** 03 85 34 57 47
- MAINAUD CRÉATION, 01630 **SAINT GENIS POUILLY** 04 50 20 65 10

2 Entretien son revêtement

Afin de pérenniser l'aspect de votre revêtement extérieur, il est important de procéder, dans l'ordre, à 3 étapes, nous appellerons cela le « N.P.E » :

- **NETTOYAGE** : Avant de protéger son revêtement, il est impératif de procéder à un nettoyage préalable de fond, pour une bonne efficacité des produits de protection.
- **PROTECTION** : Avant toute application, il est impératif qu'un nettoyage ait été effectué. Les produits de protection ont pour but comme le nom l'indique, de protéger le revêtement des agressions de l'environnement (humidité, tâches...).
- **ENTRETIEN** : Après avoir protégé son revêtement, un nettoyage au balai brosse + eau (+ éventuellement savon de Marseille) reste nécessaire comme pour l'entretien de sa maison. Des produits plus spécifiques pourront s'ajouter 1 à 2 x /an pour faire perdurer la protection appliquée au préalable.

3 Descriptif de la mise en œuvre des produits

ATTENTION : Avant toute application de produits, il est impératif de faire un test sur une petite surface (assez discrète) pour vérifier que le rendu soit conforme au rendu souhaité !

NETTOYAGE



Oléo 201 dissout efficacement les salissures, les traces de pollution, les graisses sur le bois.. Permet la rénovation des façades, terrasses, dalles... noircies. Produit prêt à l'emploi. (Oléo 204)

Conseil d'application :

Produit prêt à l'emploi. Ce produit peut être utilisé comme assainissant avant l'application d'une finition, mais aussi en prévention lors de l'entretien d'un bardage, voire en action curative après l'apparition des premiers germes de moisissure.

- Agiter avant emploi.
- Appliquer généreusement OLEO'501 sur une surface sèche et dépoussiérée.
- Prévoir 1 litre de produit pour 8 à 10 m².
- Brosser énergiquement, en frottant dans le sens des fibres du bois.
- Laisser agir 15 minutes.
- Puis brosser à nouveau en rinçant à grande eau.

L'étape finale peut se faire au nettoyeur haute-pression. Dans ce cas, veiller à ne pas s'approcher trop près du bois pour ne pas le défibrer.

Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Rendu final



Entretien Jardin

Revêtement bois

MAINAUD
Création

PROTECTION

1ère étape : **OLEO'301 • Assainissant pour bois**



L'assainissant OLEO'301 désinfecte efficacement les bois avant protection. Permet d'éliminer les germes (champignons, moisissures, bactéries) avant l'application d'une huile de finition.

Conseil d'application :

Produit prêt à l'emploi. Ce produit peut être utilisé en assainissant avant l'application d'une finition, mais aussi en prévention lors de l'entretien d'un bardage, voire en action curative après l'apparition des premiers germes de moisissure.

- Agiter avant emploi.
- Prévoir 1 litre d'OLEO'301 pour 6 à 8m² à nettoyer.
- Appliquer le mélange à l'aide d'une brosse d'imprégnation, d'un rouleau, ou d'un pulvérisateur.
- Bien imprégner la surface à nettoyer.
- Temps d'action 24h.
- Attendre 24h avant l'application d'une finition sur bois sec.

Si le bois est bien infesté, n'hésitez pas à renouveler l'opération 2 à 3 fois.

2ème étape : **SATOLÉO spécial Ipé**. Saturateur naturel pour terrasse



Saturateur à rendu incolore*.

Spécialement adapté à la protection et l'entretien des terrasses en ipé (ou bois exotiques brun-rouge), le saturateur SATOLÉO Spécial Ipé contient essentiellement des composés d'origine naturelle. Il nourrit et protège en profondeur le bois d'Ipé en conservant au maximum sa teinte d'origine.

*évite l'effet mouillé procuré par certaines huiles