

Entretien Jardin

Pierre naturelle

MAINAUD
Création

Entretien pierre naturelle

Avant d'utiliser tout produit pour l'entretien de votre revêtement extérieur, il est impératif de connaître les "erreurs à éviter" pour optimiser la durée de vie de votre revêtement extérieur.

1 Préconisation d'entretien général

- **Interdiction** d'utiliser un nettoyeur autre pression sur votre revêtement, ni de nettoyeur à vapeur, favoriser l'utilisation d'un jet d'eau et d'un balai brosse.
- **Interdiction** d'utiliser des produits type acide (chlorhydrique ou autres), ce type de produit peut endommager de façon irrémédiable votre revêtement.
- **Interdiction** d'utiliser de sels de déverglaçage sur des produits en pierre reconstituée pierre naturelle (calcaire...).
- **Interdiction** d'utiliser du vernis ou de la peinture pour votre revêtement en bois ipé, privilégiez l'huile, saturateur qui aura comme effet de pénétrer en profondeur dans les fibres du bois et prolongera sa durée de vie et facilitera l'entretien.

En cas de doute, il est impératif et vivement conseillé de nous contacter dans l'une de nos agences :

- MAINAUD CRÉATION, 01000 **BOURG EN BRESSE** 04 74 23 20 24
- MAINAUD CRÉATION, 71000 **MACON** 03 85 34 57 47
- MAINAUD CRÉATION, 01630 **SAINT GENIS POUILLY** 04 50 20 65 10

2 Entretien son revêtement

Afin de pérenniser l'aspect de votre revêtement extérieur, il est important de procéder, dans l'ordre, à 3 étapes, nous appellerons cela le "**N.P.E**" :

- **NETTOYAGE** : Avant de protéger son revêtement, il est impératif de procéder à un nettoyage préalable de fond, pour une bonne efficacité des produits de protection.
- **PROTECTION** : Avant toute application, il est impératif qu'un nettoyage ait été effectué. Les produits de protection ont pour but comme le nom l'indique, de protéger le revêtement des agressions de l'environnement (humidité, tâches...).

Entretien Jardin

Pierre naturelle

MAINAUD
Création

- **ENTRETIEN** : Après avoir protégé son revêtement, un nettoyage au balai brosse + eau (+ éventuellement savon de Marseille) reste nécessaire comme pour l'entretien de sa maison. Des produits plus spécifiques pourront s'ajouter 1 à 2 x /an pour faire perdurer la protection appliquée au préalable.

Tous les produits sont commercialisés dans nos 3 points de ventes, et disponibles sous 1 à 2 semaines.

3 Descriptif de la mise en œuvre des produits

ATTENTION : Avant toute application de produits, il est impératif de faire un test sur une petite surface (assez discrète) pour vérifier que le rendu soit conforme au rendu souhaité !

NETTOYAGE

- Nettoyage de fin de chantier
- Nettoyage de fond périodique
- Condition préalable au traitement



HMK R155 Nettoyant de fond
sans acide – Rendement env. 10-80 m²/litre – Dilution : 1/10 – 1/2.

Conseil :

Mouiller au préalable la surface à l'eau claire et les surfaces très absorbantes



Appliquer après dilution



Laisser agir environ 10 minutes



Brosser avec un balai-brosse



Relever la solution de nettoyage



Rincer à l'eau claire



Essuyer et laisser sécher

Accessoires conseillés :

seau, balai-brosse, balai-trapèze, éponge, lame-caoutchouc et gants de protection.

Entretien Jardin

Pierre naturelle

MAINAUD
Création

PROTECTION (à l'extérieur !)

- Protection et prévention des tâches
- Pour faciliter le nettoyage des tâches
- Pour simplifier l'entretien courant



HMK S232 Sans renforcement de couleur antitaches, base aqueuse



HMK S234 Léger renforcement de couleur, Antitaches - extra



HMK S244 Avec renforcement de couleur, Antitaches - couleur plus

Rendement du produit de protection : env. 5-20 m²/litre



Condition préalable au traitement



Verser le produit dans le récipient



Appliquer de façon régulière (croiser)



Essuyer le surplus (essuie-tout)



Essuyer avec un chiffon



Laisser sécher et protéger

Accessoires conseillés : Récipient pour le produit de traitement, pinceaux ou brosses d'imprégnation, gants de protection. Pour essuyer : lame caoutchouc, essuie-tout et chiffons non colorés.

Entretien Jardin

Pierre naturelle

MAINAUD
Création

ENTRETIEN (à l'extérieur !)

Nettoyage courant : Balai Brosse + eau + (savon de Marseille)

Nettoyage 1 à 2 fois par an : produits HMK listés ci-dessous :



HMK R155 Nettoyant de remise en état – sans acide, rendement : env. 10-80 m²/litre, selon l'état de la salissure diluer 1/5 à 1/20 avec de l'eau



HMK R160 Nettoyant moisissures, salissures vertes, rendement : 5-30 m²/litre (contient un peu de chlore)

Utilisation de HMK R155 voir nettoyage


Utilisation de HMK R160 nettoyant moisissures, pour les surfaces en pierre :



Enlever à sec les grosses salissures



Appliquer le produit pur à saturation



Laisser agir 10 minutes environ



Rincer avec de l'eau et broser



Relever la solution de nettoyage



Laisser sécher suffisamment

Accessoires conseillés: Seau, balai-brosse, balai-trapèze, éponge, lame-caoutchouc et gants de protection ; pour des surfaces importantes une auto-laveuse et un aspirateur à eau